

AspPDF - supporto TAG Html

Una stringa di testo viene passata al metodo **DrawText** dell'oggetto **PdfCanvas** in tal modo e' possibile formattare agevolmente and tag html dentro il testo del PDF **PdfParam** deve avere l'impostazione *HTML=True* per consentire il parsing dei tags html.

Questi i tags che e' possibile leggere al volo:

<A>

<CENTER>

<DIV STYLE="..." ALIGN="...">

<I>

<P>

<SUB>

<SUP>

<U>

Quando si usa tag, si deve usare il seguente costrutto:

```
color  
font-size (in pt, cm, mm, oppure in)  
font-family  
font-weight (normal/bold)  
font-style (normal/italic)  
text-decoration (none/underline)
```

Per indicare la dimensione del font e' raccomandabile utilizzare STYLE al posto di SIZE

Si possono usare inoltre i seguenti simboli e caratteri speciali:

```
&amp; ( & )  
&cent; ( ¢ )  
&copy; ( © )  
&deg; ( ° )  
&euro; ( € )  
&ge; ( ≥ )  
&gt; ( > )  
&le; ( ≤ )  
&lt; ( < )  
&nbsp; ( non-breakable space )
```

≠ (≠)

£ (£)

" (")

® (®)

™ (™)

¥ (¥)

&#NNN; (qualunque carattere in Unicode code NNN)

Allineamento a destra può essere effettuato con il tag <DIV> e attributo `ALIGN="RIGHT"`.

AspPDF supporta anche la "full justification" ovvero il testo è allineato in eguale maniera rispetto al margine sinistro e destro del paragrafo, usando <DIV> con `ALIGN` impostato su `"JUSTIFY"`.

Inoltre <SUB> e <SUP> sono utili per scrivere formule matematiche, ecc

$$E = MC^2$$

